

OR-1604C (Epson i3200-A1/E1)

高速工业型广告写真机



高速微压电喷墨打印技术



OR-1604C配置4个爱普生I3200-A1/E1打印喷头,采用微压电喷墨打印技术,可变墨滴打印,高精度输出,工业级别设计保障打印头经久耐用。

- AI智能工作效率高
- 精度高速度快结构稳定
- 服务售后无忧

喷头排列 / 打印速度



CMYK-4xEpsonI3200-A1/E1

| | |
|--------------------|----------------------|
| 4pass(360x2400dpi) | 80 m ² /h |
| 6pass(720x1800dpi) | 60 m ² /h |
| 8pass(720x2400dpi) | 42 m ² /h |

高端配置高清打印:微压电喷墨打印技术—成像逼真,画面细腻,优势如下:

- 曲线型外观设计,形态轮廓科技感十足,美观时尚,便捷直观的操作界面;
- 智能化设计,兼容多种打印软件配置;
- 稳定连供系统,配四支3L大墨瓶,恒压稳定输出品质高;
- 三段可调控烘干,区域打印,即打即干,节约能耗;
- 千兆网端口传输速度快,断电续打;
- 可变墨滴技术,画面层次细腻丰富。

OR-1604C 技术参数



曲线型外观设计,产品形态、肌理、轮廓更美观时尚



内置分段加热器和冷却风扇



220cc二级墨盒+3L墨桶提供稳定打印速度+智能报警




采用气缸杆升降,有效降低重量,提高动力性能



小车增加底板喷头加热,有效提升打印的稳定性



配置一体式直流伺服电机稳定性好,使用寿命长



自动保湿清洗组件,自动升降墨栈,长效保湿,更便捷



三压轮升降结构,带来更稳定的走料



采用高品质THK静音导轨,降低噪音,打印过程更加稳定



可满足户内外PP，户内外相纸，车身贴，水性灯片，弱溶剂灯片，油画布，无纺布等广告及其它行业材料打印。

参数 SPECIFICATIONS

| | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 型号 | OR-1604C | |
| 打印头 | Epson i3200-E1/ A1 x 4 | |
| 打印技术 | 微压电喷墨打印 | |
| 介质尺寸 | 宽幅 | 210 – 1630 mm |
| | 厚度 | 1 mm |
| | 重量 | 60 kg |
| 打印宽幅 | 210 – 1600 mm | |
| 墨盒 | 种类 | 水性 / 弱溶剂 |
| | 容量 | 连供系统 (3升墨桶) |
| | 颜色 | CMYK |
| 功耗 | 8000W | |
| 最大分辨率 | 2400 dpi | |
| 打印速度 | 4pass 80m ² /h | |
| | 6pass 60m ² /h | |
| | 8pass 42m ² /h | |
| 接口 | 千兆网口 | |
| 电压 | AC 220V ± 5%,16A, 50/60 HZ | |
| 介质加热系统 | 三段式加热系统，设置温度范围30℃-60℃ | |
| 机器尺寸 / 重量 | 2674x1090x1571 mm / 380 kg | |
| 包装尺寸 / 重量 | 2920x760x1000mm / 450 kg | |
| 环境 | 开机模式 | 温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结) |
| | 关闭模式 | 温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结) |
| 附件 | 支架、收放料器、冷风风干系统、大供墨系统、电源线、压纸片、用户手册等 | |

