

OR-1604S (Epson i3200-A1/E1x4)

四头八色户内外广告写真机



高速微压电喷墨打印技术



OR-1604S配置4个爱普生I3200-A1/E1打印喷头,采用微压电喷墨打印技术,可变墨滴打印,高精度输出,工业级别设计保障打印头经久耐用。

- AI智能工作效率高
- 精度高速度快结构稳定
- 服务售后无忧

喷头排列 / 打印速度 4xEpsonI3200-A1/E1(八色)


| | |
|-------|----------------------|
| 4pass | 40 m ² /h |
| 6pass | 30 m ² /h |
| 8pass | 21 m ² /h |

CMYK+LcLmLkLk


高端配置高清打印: 微压电喷墨打印技术—成像逼真,画面细腻,优势如下:

- 曲线型外观设计,形态轮廓科技感十足,美观时尚,便捷直观的操作界面;
- 智能化设计,兼容多种打印软件配置;
- 稳定连供系统,配四支3L墨瓶,恒压稳定输出品质高;
- 三段可调控烘干,区域打印,即打即干,节约能耗;
- 千兆网端口传输速度快,断电续打;
- 可变墨滴技术,画面层次细腻丰富。

OR-1604S技术参数



曲线型外观设计,产品形态、肌理、轮廓更美观时尚



静电条消除装置,有效消除打印过程中的静电




220cc二级墨盒+3L墨桶提供稳定打印速度+智能报警



采用气缸杆升降,有效降低重量,提高动力性能



小车增加底板喷头加热,有效提升打印的稳定性



前置张力杆,后端感应放料,轻松适应更多材料,使打印过程更稳定



自动保湿清洗组件,长效保湿,独立刮片+闪喷嘴,废墨处理便捷



独立可调节三段压轮升降结构,走料过程更稳定不起鼓



采用高品质THK静音双导轨,降低噪音,打印过程更加稳定



可满足户内外PP，户内外相纸，车身贴，水性灯片，弱溶剂灯片，油画布，无纺布，数码印花等及其它行业材料打印。八色色彩的艳丽程度会比较高，表现力更强，更加适合婚纱影楼，高端展览展示，仿古字画之类高要求的领域。

参数 SPECIFICATIONS

| | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 型号 | OR-1604S | |
| 打印头 | Epson i3200-E1/ A1 x 4 | |
| 打印技术 | 微压电喷墨打印 | |
| 介质尺寸 | 宽幅 | 210 – 1630 mm |
| | 厚度 | 1 mm |
| | 重量 | 60 kg |
| 打印宽幅 | 210 – 1600 mm | |
| 墨盒 | 墨水 | 水性 / 弱溶剂 / 数码印花 |
| | 容量 | 连供系统 (3升墨桶) |
| | 颜色 | 八色配置 |
| 功耗 | 6800W | |
| 分辨率 | 2400 dpi | |
| | 4pass 40m ² /h | |
| | 6pass 30m ² /h | |
| 打印速度 | 8pass 21m ² /h | |
| | 接口 | |
| | 千兆网口 | |
| 电压 | AC 220V ± 5%, 16A, 50/60 HZ | |
| 介质加热系统 | 三段式加热系统，设置温度范围30℃-60℃ | |
| 软件 | 锐印 | |
| 设备尺寸 / 重量 | 2780x1090x1730 mm / 380 kg | |
| 包装尺寸 / 重量 | 3200x760x1050 mm / 430 kg | |
| 环境 | 开机模式 | 温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结) |
| | 关闭模式 | 温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结) |
| 附件 | 支架、收放料器、红外烘干系统、大供墨系统、电源线、压纸片、用户手册等 | |

