

OR-1301 (EpsonI3200(8)-A1HDx1)

单头影像级高精喷墨打印机



色密度高 | 颜色艳 | 精度高 | 打印稳定
为影像而生

高速微压电喷墨打印技术

I3200 (8) - A1HD



OR-1301配置单头八色原装EpsonI3200(8)-A1HD打印喷头,采用先进板控技术,工业级别设计保障打印头经久耐用。

◆变量 ◆固定



3.5pl可变墨滴



智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了完美的印刷输出,并大大提高了打印速度,满足了用户对打印质量和速度的要求。

- 1.可选择自动或手动设置打印
- 2.送料校准可在印刷过程中使用
- 3.可从计算机或打印机面板选控制打印机
- 4.自动连续清洗墨管


OR-1301 技术参数



880ml大供墨盒,提供稳定的打印速度



高品质直流伺服电机稳定性好使用寿命长



高品质THK静音导轨



自动保湿清洗组件,保证清洗及工作稳定性;



外置供电电源,智能收纸系统



三段可调节压轮+吸风结构,带来更稳定的送料精度

- 使用微压电喷墨打印技术;
- 人性化智能设计;
- 稳定连供系统保障惊人的打印速度,
- 便捷直观的操作界面;



可满足高端展览展示，仿古字画，影像行业等写真PP，户内外相纸，车身贴，油画布，无纺布，绢丝布，白画布，卡等材料。

参数

SPECIFICATIONS

型号	OR-1301	
打印头	Epson I3200 (8) - A1HD	
打印技术	微压电喷墨打印	
介质尺寸	宽幅	210 - 1320 mm
	厚度	1 mm
	重量	50 kg
打印宽幅	210 - 1300 mm	
墨盒	种类	水性
	容量	虹吸 (880ML大墨桶)
	颜色	CMYK / Lc / Lm / Lk / Llk
功耗	2500W	
最大分辨率	2400 dpi	
打印速度	8pass (720x1200dpi) - 12m ² /h	
	12pass (720x1800dpi) - 8m ² /h	
接口	千兆网口	
电压	AC 220V ± 5%, 16A, 50/60 HZ	
介质加热系统	三段式加热系统, 设置温度范围30 - 60	
机器尺寸	2252(W)x 884(D)x1484(H) mm	
机器重量	200 kg	
分体包装尺寸	2600(W)x 760(D)x760(H) mm	
包装重量	260 kg	
环境	开机模式	温度: 15 - 32 / 湿度: 35 - 80% (无凝结)
	关闭模式	温度: 5 - 40 / 湿度: 20 - 80% (无凝结)
附件	支架、收放料器、供墨系统、电源线、压纸片、用户手册等	

