

**OR-620UV Pro (EpsonI3200-U1x3/4)**

卷材水晶标打印覆膜一体机




**个性化定制水晶标应用方案智能打印**

水晶标贴应用方案是数字革命的新技术，这项新技术的优点是打印后可以直接粘贴附着在待转移的材料面上，无需其他处理，方便快捷。揭膜-进料-打印-覆膜-收卷成品，OR-620UVPro打印一遍完成，无需人员反复上下料，覆膜，节省人工，省钱省时。



- 性能稳定
- 精度高
- 速度快
- 色彩丰富
- 使用寿命长
- 个性化一件定制



B膜放料装置 稳固不走偏



自动保湿清洗装置



喷头底板加热装置



耐高温双胶辊 保证打印过程的稳定与品质



高品质直流伺服电机 稳定性好使用寿命长



高品质THK静音导轨

**操作简便 应用方案广泛**



取下A膜转印膜

B膜贴紧在物体表面

撕下B膜透明膜

成品效果

无论是异形产品还是多种材质外包装，水晶标几乎都可以进行转印，而且没有起批量的数量限制，一件即可打印，有效降低异形印刷难以及小批量定制的痛点。更是突破时间与空间的限制，只要手中有水晶标，随时随地都可以进行产品包装的定制，这个优势也是传统丝印工艺所实现不了的。



塑料

金属

玻璃

木材

陶瓷

应用范围广泛多行业领域：定制酒行业、定制茶行业、工艺品行业、玩具行业、医疗行业、机械设备（品名/型号）、工业外壳行业、材料装饰行业、家居行业、饰品行业、印刷行业、包装行业等。



欧瑞卡水晶标打印覆膜一体机广泛应用于酒包装、茶包装、茶标、礼品包装、保温杯(水杯)、口红、护肤品、高档礼品包装、DIY文创礼品、广告标识应用、日用文化、陶瓷、玻璃、塑料产品贴纸、玩具智育产品logo、设备标识、药品标签、机械设备品名型号、电器外壳、工业面板、瓷砖、工艺玻璃、门窗、厨具、橱柜、衣柜、各类饰品标签、各印刷厂承接大小数量的特种印刷服务等。

**参数**

**TECHNICAL PARAMETER**

喷头数量		Epson i3200 x 3 / 4
打印技术		微压电喷墨打印
打印宽幅		600mm
介质	宽度	600mm
	厚度	≤ 1.5mm
墨盒	供墨方式	彩色虹吸+白墨定时搅拌
	颜色	W+CMYK+V / CWC+FM+FY
打印分辨率		2400 dpi
打印速度		8pass(720X1200dpi): 7m <sup>2</sup> /h
墨水固化方式		双UV LED水冷灯
接口		千兆网口
电源要求		交流220V ± 5 %, 16A, 50Hz ± 1, 3500W
软件		锐印UV版
净尺寸 / 重量		1800x1000x1600 mm / 160 kg
包装尺寸 / 重量		1880x910x770mm + 585x450x385mm (水箱) / 200 kg
使用环境	开机状态	温度: 15° C至32° C (59° F至90° F) (建议20° C [68° F] 或更高),湿度: 相对湿度35%至80%(无冷凝) *1
	关机状态	温度: 5° C至40° C (41° F至104° C);湿度: 相对湿度20%至 80%(无冷凝)

