

OR-1601/1801 UV

单头户内外UV广告写真机

Epson I3200-U1 x 1



占地小 | 画面优 | 精度高 | 打印稳定

微压电喷墨打印技术



1 x EpsonI3200-U1


OR-1601/1801UV配置单头原装EpsonI3200打印喷头,采用先进板控技术,工业级别设计保障打印头经久耐用。爱普生3200喷头,原装正品,高品质,打印精度高于画质输出更精美,性价比更高。

◆变量

◆固定



3.5pl可变墨滴



智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了完美的UV印刷输出,并大大提高了画面品质,满足了用户对打印质量和画质的要求。



高精打印成像专家

UV是一种通过紫外线光固化油墨的打印工艺,能够在各种材料表面形成高硬度、高光泽的打印效果。使得UV打印具有更高的耐磨性和防水性,同时能够呈现更鲜艳、更立体的色彩效果。

- AI智能工作效率高
- 可变墨滴技术,画质成像丰富
- 服务售后无忧

UV写真机特点及优势

- 配置1个I3200喷头,使用3.5pl可变墨滴,爱普生独有的VSDT(可变墨滴技术)可以自由控制喷射的墨滴大小,从而减小画面颗粒感,呈现更多画面细节、色彩过渡平滑,饱和度高;
- 1.6/1.8m UV 全彩专用打印机,打印卷材材料更广泛;
- 色彩鲜艳、立体感强、耐磨性好、防水性强、环保性好;
- 轻巧的单头形象首次亮相,解决了客户的场地限制,占地面积小的问题。



1.5L大容量供墨系统



采用高品质静音导轨



一体式压轮升降受力均匀



超强吸力吸风平台



前置画质检测LED导光板



风冷装置即打即干



广泛应用：相纸、背胶PP、油画布、单透、灯布、车贴、灯片、超透等。

TECHNICAL PARAMETER

型号		OR-1601 UV	OR-1801 UV
打印头		Epson I3200-U1 x 1	
颜色		CMYK (全彩)	
打印速度		4pass(720X1200dpi): 8 m ² /h 6pass(720X1800dpi): 6 m ² /h	
打印模式		压电式喷墨打印	
介质	宽幅	1620 mm	1820 mm
	厚度	1 mm	
	重量	60 kg	
打印宽幅		1600 mm	1800 mm
墨盒	种类	UV 墨水	
	容量	直供系统 (1.5升墨桶)	
固化单元		风冷UV灯	
打印精度		2400 dpi	
接口		网口板卡	
电压		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ	
软件		锐印RIIN / Photoprint	
机器尺寸 / 重量		2585x685x1482 mm / 220KG	2800x700x1500 mm / 250KG
包装尺寸 / 重量		2700x760x760 mm / 250KG	2920x760x760 mm / 280KG
环境	开机模式	温度: 15°C – 32°C / 湿度: 35 – 80% (无凝结)	
	关机模式	温度: 5°C – 40°C / 湿度: 20 – 80% (无凝结)	
附件		数据线, 压纸片, 用户手册, 废墨盒, 墨盒, RIP 软件等	

