

OR-1804A (Epson i3200-A1/E1x4)

四头高速户内外广告写真机



高速微压电喷墨打印技术



OR-1804A配置4个爱普生I3200-A1/E1打印喷头,采用微压电喷墨打印技术,可变墨滴打印,高精度输出,工业级别设计保障打印头经久耐用。

- AI智能工作效率高
- 精度高速度快结构稳定
- 服务售后无忧



CMYK-4xEpsonI3200-A1/E1

4pass(360x2400dpi)

84 m²/h

6pass(720x1800dpi)

62 m²/h

8pass(720x2400dpi)

46 m²/h

高端配置高清打印：微压电喷墨打印技术—成像逼真，画面细腻，优势如下：

- 独特外观设计，科技感十足，美观时尚，便捷直观的操作界面；
- 智能化设计，兼容多种打印软件配置；
- 稳定连供系统，配四支3L大墨瓶，恒压稳定输出品质高；
- 三段可调控烘干，区域打印，即打即干，节约能耗；
- 千兆网端口传输速度快，断电续打；
- 可变墨滴技术，画面层次细腻丰富。


OR-1804A 技术参数(黑色/白色外观可选)

智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了高品质印刷输出，并大大提高了打印速度，满足了用户对打印质量和速度的要求。

- 1.可选择自动或手动设置打印
- 2.送料校准可在印刷过程中使用
- 3.可从计算机或打印机面板选控制打印机
- 4.自动连续清洗墨管



220cc二级墨盒+3L墨桶
提供稳定的打印速度




THK高品质静音导轨



自动保湿清洗组件，保证清洗的稳定性，提供工作稳定性；



内置加热器和冷却风扇



小车增加底板加热，有效提高打印的稳定性



三档可调节功能压轮结构，带来更稳定的走料精度



可满足户内外PP，户内外相纸，车身贴，水性灯片，弱溶剂灯片，油画布，无纺布，数码印花等卷材打印。

技术参数		TECHNICAL PARAMETERS	
型号		OR-1804A	
打印头		Epson i3200-E1/ A1 x 4	
打印技术		微压电喷墨打印	
介质尺寸	宽幅	210 – 1830 mm	
	厚度	1 mm	
	重量	60 kg	
打印宽幅		210 – 1800 mm	
墨盒	墨水	水性 / 弱溶剂 / 数码印花	
	容量	连供系统 (3升墨桶)	
	颜色	CMYK	CMYK LC LM LK LLk
功耗		8500 W	
软件		锐印	
打印速度		4pass 84 m²/h	4pass 42 m²/h
		6pass 62 m²/h	6pass 31 m²/h
		8pass 46 m²/h	8pass 23 m²/h
接口		千兆网口	
电压		AC 220V ± 5%,16A, 50/60 HZ	
介质加热系统		三段式加热系统，设置温度范围30℃-60℃	
设备尺寸 / 重量		3158x1000x1700 mm / 400 kg	
包装尺寸 / 重量		3350x760x1050 mm / 450 kg	
环境	开机模式	温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结)	
	关闭模式	温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结)	
附件		支架、收放料器、冷风风干系统、大供墨系统、电源线、压纸片、用户手册等	

