

OR-3203/3204 TX (EpsonI3200-A1x3/4)

3.2米高效数码印花打印机




打印头配置技术特点



OR-3204TX配置3/4个爱普生I3200-A1打印喷头,采用微压电喷墨打印技术,可变墨滴打印,高精度输出,工业级别设计保障打印头经久耐用。

- AI智能工作效率高
- 精度高速度快结构稳定
- 服务售后无忧



CMYKx4

4pass	100 m ² /h
6pass	85 m ² /h

CMYKx3

4pass	75 m ² /h
6pass	60 m ² /h

高强度的生产结构,稳定可靠,工业级别的设计,保障打印头经久耐用。实现无人值守的自动化生产模式,生产力得到进一步的提升。


- 独特外观设计,科技感十足,美观时尚,便捷直观的操作界面;
- 智能化设计,配置汉森北斗锐印软件;
- 稳定连供系统,配3L大墨瓶,恒压稳定输出品质高;
- 三段可控烘干,区域打印,即打即干,节约能耗;
- 千兆网端口传输速度快,断电续打;
- 可变墨滴技术,画面层次细腻丰富。

OR-3204 (3203) TX 技术参数

智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了高品质印刷输出,并大大提高了打印速度,满足了用户对打印质量和速度的要求。



(电脑设计出图)



(数码印花机打印)




(转印机转印)



(成品展示)




三段独立可调节升降压纸轮




高品质THK静音导轨



自动保湿清洗组件,保证清洗的稳定性,提供稳定工作



前段走料辊装置:有效控制材料的稳定性



小车增加底板加热,有效提高打印的稳定性



220cc二级墨盒+3L墨桶提供稳定的打印速度



优越的图像输出广泛应用：服装、家装面料、帆布袋、靠垫、踏板车、旗帜、纺织布料等。

技术参数			TECHNICAL PARAMETERS		
型号		OR-3203 TX		OR-3204 TX	
打印头		3 x I3200-A1打印喷头		4 x I3200-A1打印喷头	
颜色		YMKC			
打印速度		4pass：75 m²/h 6pass：60 m²/h		4pass：100 m²/h 6pass：85 m²/h	
打印技术		压电式喷墨打印			
介质尺寸	宽幅	3220 mm			
	厚度	1 mm			
	重量	60 kg			
打印宽幅		3200 mm			
墨盒	种类	热升华墨水			
	容量	220ml 连供墨盒+报警墨瓶（3L）			
打印分辨率		2400 dpi			
接口		千兆网口			
电压		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ		8400W	
机器尺寸		4610*1100*1560 mm			
机器重量		700 kg			
包装尺寸		分体打包：5050x760x1280 mm		一体打包：4800x1070x1790 mm	
包装重量		800 kg			
环境	开机模式	温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结)			
	关闭模式	温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结)			
附件		支架、收放料器、红外烘干系统、冷风风干系统、大供墨系统、墨囊压片、驱动光盘等			

