


OR-2513 UV (Ricoh G5/G6)

工业级多功能平板打印机




Y轴双丝杆驱动 / 磁悬浮 / ≤15cm高度打印



■ 技术特点

- Y向双丝杆传动，保证更高的输出精度与工作稳定性；
- 外观金属烤漆机械强度高，运行稳定；
- 大型龙门铣机架，X、Y轴精铣，提高设备打印精度；
- 采用理光G5（选配G6）喷头配置，提高打印速度、精度；
- 相比传统印刷，UV平板无需制版、套色，大大减少人力物力，支持小批量多批次打印；



喷头防撞单元
喷头防撞保护，杜绝人工失误或材料变形引起故障，更好的保护了喷头；



二级墨盒
可控流量循环供墨系统，能有效提高工作效率；



测高系统
测高，精准定位、高质量打印；

■ G6 喷头配置

理光G6具有更高产能，打印速度更快。采用新的可变墨滴技术达三级变点，可提供5PL墨点大小，在高速或低解析度情况下也可轻松实现完美画质，减少画质颗粒感，以高精度输出高画质！

3-16头配置支持多种打印模式：


CMYK / CMYK+W / CMYK+W+CMYK / CMYK+W+V / CMYK+Lc+Lm+W



UV大墨桶
1.5L UV墨水专用存储桶，大容量墨桶，在打印过程中提供稳定供墨；



THK静音双导轨+磁悬浮
高速稳定打印，有效降低输出过程中产生的机械噪音，提高优质的工作环境；



喷头底板
可支持3-16个打印喷头排列，更好的为客户扩展打印空间；



硬性：玻璃，金属，瓷砖，丙烯酸，有机玻璃，木材，塑料，铝，纸板，泡沫板，复合板，胶合板，PVC，MDF，WPC，ABS，PP板等；
柔性：织物，帆布，皮革，乙烯基，纸等。

参数			SPECIFICATIONS	
型号		OR-2513 UV		
喷头		G5	G6	
喷头控制		灰度级微压电喷墨技术		
打印尺寸		2500x1300mm		
分辨率		600dpi,900dpi,1200dpi,1800dpi,2400dpi		
喷头数量		选配3-16颗打印喷头		
软件		Photoprint / 锐印		
墨水	类型	UV墨水		
	颜色	CMYK / Lc / Lm / W / V		
打印厚度		1-150mm		
颜色控制		符合国际ICC标准，拥有曲线和密度调整功能		
接口		USB 3.0		
打印速度		G5x3 (CMYK+W)	G6x3 (CMYK+W)	增 配 喷 头 提 升 速 度
	4pass	18 m²/h	24 m²/h	
	6pass	12 m²/h	16 m²/h	
	8pass	9 m²/h	12 m²/h	
电源		AC220V(± 10%),50/60Hz		
工作环境		温度18℃-29℃		
		湿度50%-80%		
功耗		工作状态:6500W 睡眠状态:600W		
机器尺寸 / 重量		4430 × 2162 × 1588 mm / 1300kg		
包装尺寸 / 重量		4600 x 2280 x 1900 mm / 1500kg		

