

OR-6090 UV (EpsonI3200-U1x3)

个性化定制多功能小型平板机



水晶标、铭牌、沙金奖牌及各种个性礼品等方案 / 可配CCD视觉定位

配置参数



- OR-6090 UV配备3颗原装爱普生I3200-U1打印头，选配RicohG5i打印头；
- 印刷尺寸为600毫米（X）x 900毫米（Y）；
- 15mm长距离喷射，突破实现曲面、凹凸不规则表面喷墨打印图案；
- 可选介质厚度在1-180 mm；
- 可打印平面材料，多产品直接打印方案及水晶标贴专用打印方案；
- 可打印圆柱形材料（可选组件）。

OR-6090 UV (EpsonI3200-U1x3) 打印速度：

CMYK-6pass	7 m²/h
W+CMYK+V / W+CMYK-6pass	7 m²/h



水晶标应用




喷头底板加热单元




1.5L墨瓶稳定供墨持续输出




风冷UV灯固化装置



大功率吸风平台材料均匀吸附



高品质THK静音导轨



自动材料测高装置



① 设计图案
使用 PS, AI 或者其他软件来完成你的设计图案保存可打印模式文件



② 打印PET材料
首先选用材料直接用打印设备进行打印，按照所需打印模式可打白色、彩色和光油



③ 转移膜
打印完成后，使用专用覆膜设备进行膜压



④ 热熔膜
剪下想要的图案，把它贴在准备好的材料上，反复缓慢按压图案，撕开表面胶片膜即完成

水晶标贴应用方案是数字革命的新技术，这项新技术的优点是印刷后可以直接黏贴附着在待转移的材料面上，无需其他处理，方便快捷。



塑料垫



塑料袋



皮革



瓷器



高落差礼盒包装



木料



沙金奖牌



圆柱体打印

应用：打笔套装，工业和包装应用，标志，展示道具，个性照片，相框生产、水晶影像产品、手工礼品、纪念品、打火机、杯垫、手机壳个性化产品，U盘，钥匙链，烟灰缸，胸针，餐盒，皮带，钱包，钱夹，鞋垫，个性定制运动鞋以及小于18cm的高落差加工件圆柱体产品打印等。

参数			SPECIFICATIONS
型号	OR-6090 UV		
喷头	3 x EpsonI3200-U1 (选配RicohG5i / Epsoni1600-U1)		
打印技术	灰度压电喷墨打印		
介质	厚度	1-180 mm	
	曲面高度	增配圆柱体专用夹具	
打印幅宽	600x900 mm		
墨盒	类型	UV 墨	
	容量	1.5L	
	颜色	CMYK / W+CMYK / CMYK+V / W+CMYK+V	
打印分辨率	2400 dpi		
固化装置	UV-LED风冷灯		
接口	千兆网口		
电源	AC 220V ± 10%, 50/60 HZ		
色彩控制	国际ICC标准		
RIP	锐印UV版		
功耗	打印状态：3500W		
机器尺寸 / 重量 (带支架)	1700 x 1550 x 1500 mm / 200kg		
包装尺寸 / 重量 (带支架)	2000 x 1650 x 900 mm / 250kg		
环境	开机状态	温度: 59°F to 90°F [15°C to 32°C] (68°F[20°C]或更高) / 湿度: 35 to 80% (无冷凝)	
	关机状态	温度: 41°F to 104°F [5°C to 40°C] / 湿度: 20 to 80% (无冷凝)	

