

新品

I3200-A1 x 2/4

OR-6202 / 6204 DTF

个性化 T 恤 数码 烫画 机



烫画流程




- 高品质功率电机，保证速度提升的同时小车更加平稳运行；
- 柯式烫画打印，使用水性墨水打印方便快捷；
- 采用I3200-A1x2/4 打印头，性价比明显提升；
- 设备整体操作简单，一建打印；


高性价比机器性能参数



高品质静音THK导轨，低噪音高精度



高性能收纸装置，适应多种材料




高品质热熔胶粉，可反复使用




模块化平台，确保打印材料平整




稳定的供墨系统，确保惊人的打印速度



小车底板加热，有效提高打印稳定性



高效抖粉装置，抖粉干净无残留



自动保湿清洗组件，保证清洗及工作稳定性



烫画机可将各种烫画经热转印烫在棉、麻、化纤等织物上，还可将彩色色标、人像照片、风景图案等烤制在瓷板、金属板上，特别适合制作奖牌、纪念证牌、文化衫等，经济又实用，图案精美。

柯式烫画打印机		TECHNICAL PARAMETERS	
型号		OR-6202	OR-6204
打印头		2 x i3200- A1	4 x i3200- A1
颜色		CMYK + W	
打印速度		4pass (360x1800dpi) : 10 m ² /h 6pass (720x1200dpi) : 7 m ² /h	4pass (360x1800dpi) : 20 m ² /h 6pass (720x1200dpi) : 14 m ² /h
打印技术		压电式喷墨打印	
介质尺寸	宽幅	620 mm	
	厚度	1 mm	
	重量	40 kg	
打印宽幅		620 mm	
墨盒	种类	转印墨水	
	容量	220 ML连续供墨系统	
打印介质		打印膜	
色彩管理		ICC或密度曲线	
加热系统		抖粉固色机	
接口		RJ-45 / 网口	
软件		蒙泰	
电源		50HZ/60HZ,220V/110V/10A	
环境	温度	10°C to 38°C	40% to 70%
机器尺寸		1620mm*620mm*1280mm	
重量		110kg	

抖粉固色机		TECHNICAL PARAMETERS	
型号	D650	加热烘干功能	多级加热系统, 烘干, 冷风功能
介质宽幅	0-600mm	电器参数	额定电压: 220V 额定电流: 20A
适用介质	尼龙, 化纤, 棉布, 皮革, 泳衣, 潜水衣, PVC, EVA等		额定功率: 3.42KW 能耗: 1KW-2.5KW
上粉控制	抖粉控制, 撒粉控制, 方向, 量的控制	机器尺寸/重量	2023* 1210* 1337mm / 180kg
收卷功能	自动感应收卷	包装尺寸/重量	1850* 1310* 1367mm / 260kg

