


OR-2513 UV (Ricoh G5/G6)

工业级多功能平板打印机




磁悬浮 / 白彩同出 / 精度高 / 应用广泛



技术特点

- Y向双丝杆传动，保证更高的输出精度与工作稳定性；
- 外观金属烤漆机械强度高，运行稳定；
- 大型龙门铣机架，X、Y轴精铣，提高设备打印精度；
- 采用理光G5（选配G6）喷头配置，提高打印速度、精度；
- 相比传统印刷，UV平板无需制版、套色，大大减少人力物力，支持小批量多批次打印；



喷头防撞单元
喷头防撞保护，杜绝人工失误或材料变形引起故障，更好的保护了喷头；



二级墨盒
可控流量循环供墨系统，能有效提高工作效率；



测高系统
测高，精准定位、高质量打印；

G6 喷头配置

理光G6具有更高产能，打印速度更快。采用新的可变墨滴技术达三级变点，可提供5PL墨点大小，在高速或低解析度情况下也可轻松实现完美画质，减少画质颗粒感，以高精度输出高画质！

3-16头配置支持多种打印模式：


CMYK / CMYK+W / CMYK+W+CMYK / CMYK+W+V / CMYK+Lc+Lm+W



UV大墨桶
1.5L UV墨水专用存储桶，大容量墨桶，在打印过程中提供稳定供墨；



THK静音双导轨+磁悬浮
高速稳定打印，有效降低输出过程中产生的机械噪音，提高优质的工作环境；



喷头底板
可支持3-16个打印喷头排列，更好的为客户扩展打印空间；



硬性: 玻璃, 金属, 瓷砖, 丙烯酸, 有机玻璃, 木材, 塑料, 铝, 纸板, 泡沫板, 复合板, 胶合板, PVC, MDF, WPC, ABS, PP板等;

柔性: 织物, 帆布, 皮革, 乙烯基, 纸等.

参数

SPECIFICATIONS

型号	OR-2513 UV			
喷头	G5	G6		
喷头控制	灰度级微压电喷墨技术			
打印尺寸	2500x1300mm			
分辨率	600dpi,900dpi,1200dpi,1800dpi,2400dpi			
喷头数量	选配3-16颗打印喷头			
软件	Photoprint / 锐印			
墨水	类型	UV墨水		
	颜色	CMYK / Lc / Lm / W / V		
打印厚度	1-150mm			
颜色控制	符合国际ICC标准, 拥有曲线和密度调整功能			
接口	USB 3.0			
打印速度		G5x3 (CMYK+W)	G6x3 (CMYK+W)	增配喷头 提升速度
	4pass	18 m ² /h	24 m ² /h	
	6pass	12 m ² /h	16 m ² /h	
	8pass	9 m ² /h	12 m ² /h	
电源	AC220V(±10%),50/60Hz			
工作环境	温度18℃-29℃			
	湿度50%-80%			
功耗	工作状态:5000W 睡眠状态:600W			
机器尺寸 / 重量	4430 × 2162 × 1488 mm / 1800kg			
包装尺寸 / 重量	4700 x 2300 x 1600 mm / 2000kg			

