

OR-3204E UV (Epson i3200-U1 x 3/4)

彩白彩镂空磨砂烫金一体打印机

彩白彩油

镂空 磨砂 烫金

多层印刷分层技术



宽幅面UV写真机—广告加工厂首选机型

3层印刷分层技术用于彩白彩工艺



OR-3204EUV不同色彩模式的搭配应用方案，满足不同客户的需求,可替代部分高端弱溶剂机器市场，彩白彩三层超透玻璃贴使用环保材料制作，绿色环保；透明度高：可以完全和商场展柜门面玻璃融为一体，整体效果非常自然；超透玻璃贴为后道安装程序提供便捷服务！




透明贴装饰效果



打灯前后对比效果

3-5层印刷分层技术用于多种方案应用一次成型

彩白彩+镂空、烫金、磨砂等多方案组合一体成型，可以达到彩白彩+镂空、彩白彩+镂空+烫金、彩白彩+镂空+磨砂、彩白彩+烫金+磨砂、彩白彩+镂空+烫金+磨砂等效果，皆可通过OR-3204EUV一次打印成型。满足更多客户对超透玻璃贴方案应用需求，体现新式广告表现手法，提升广告附加值。





4颗I3200喷头合理的喷头布局

— 配置 3/4颗I3200-U1喷头，使用3.5pl超小墨滴的UV写真机器；

◆ 变量

◆ 固定



3.5pl可变墨滴

— 3.2m UV彩白彩、全彩、烫金光油、磨砂光油、镂空一体UV专用打印机；

— 合理的喷头布局及更多方案一体打印完成，让用户真正体验品牌/质量的产品；

— 宽幅面形象首次亮相，解决了客户的打印宽幅材料限制问题；

— 多种方案一机打印完成，解决了客户一机一方案使用限制，正在实现了定制化批量生产；




1.5L容量供墨系统



采用高品质THK 静音导轨




墨栈保湿



自动收卷装置



高品质直流伺服电机稳定性好使用寿命长



小车增加底板喷头加热，有效提升打印的稳定性



广泛应用：灯片、透明膜、车贴、超透玻璃贴等各类广告装饰材料完成彩白彩烫金、磨砂、镂空等打印方案。

OR-3204E UV 参数		TECHNICAL PARAMETER		
型号		OR-3204E UV		
打印头		3 / 4 x I3200-U1		
颜色		彩白彩	彩白彩+烫金光油	彩白彩+烫金光油+磨砂光油
打印速度	6pass	12 m²/h	12 m²/h	12 m²/h
	8pass	8 m²/h	8 m²/h	8 m²/h
打印模式		压电式喷墨打印		
介质	宽幅	3220 mm		
	厚度	1 mm		
	重量	80 kg		
打印宽幅		3200 mm		
墨盒	种类	UV 墨水		
	容量	连供系统 (1.5升墨桶)		
固化单元		水冷UV灯		
打印精度		2400 dpi		
接口		千兆网口		
电压		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ		
软件		锐印UV版, 蒙泰, PhotoPrint		
机器尺寸		4610 x 980 x 1560 mm		
机器重量		700 kg		
包装尺寸		一体: 4800 x 1070 x 1790 mm 分体: 5050 x 760 x 1280 mm + 585 x 450 x 385 mm(UV水箱)		
包装重量		800 kg		
环境	开机模式	温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结)		
	关闭模式	温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结)		
附件		数据线, 压纸片, 用户手册, 废墨盒, 墨盒, RIP 软件等		

