

OR2236-24/36 TX

工业超高速数码印花机 (EpsonI3200-A1x24/36)




✓ 配万米整卷原纸搭载性能 ✓ 配直线电机 ✓ 负压供墨系统 ✓ 30cm超宽钢梁

36头产能提升至

1200 m²/h

打印头配置技术特点

采用先进的板控技术，配备24/36个i3200-A1打印头，3.5pl墨滴。工业级别的设计，保障打印头经久耐用。全新自动化生产方案，高强度全包围工业设计结构，配万米整卷原纸搭载性能，全面实现无人值守的自动化生产方案，使得生产力得到进一步提升。




- 后放后收装置，配万米整卷原纸搭载性能；
- 高稳定高品质配件更加耐用，并提升打印的稳定性保证高质量的持续输出；
- 导气槽蜂窝平台，走料平稳，纸张不易起鼓，提升输出品质，平台校准调节更便捷；
- 双胶辊走料纸张更加均匀，高精度输出，不易出现压轮印和纸张起皱现象；
- 加厚型加高全包围墙板结构，长时间高速运转稳固不减，可承载更重型的收放料；
- 前底部三段一体烘干，更方便上下材料，提升烘干效率，更适合客户批量生产；
- 高精度打印，图案细腻，过渡自然，高度逼真；
- 更能满足大批量生产需求，节省上下料时间，提升生产效率；

高性价比机器性能参数




采用30cm钢梁+高品质双THK静音直线电机，噪音小，精度高，稳定持久耐用




自动清洗保湿组件，保证清洗稳定性，提供优质工作环境




胶辊走料纸张更加均匀，高精度输出，不易出现压轮印和纸张起皱现象



收放纸系统采用工业级伺服驱动减速机，速度快，精度高，收放纸更加平稳



前中后底部多段烘干，高速打印状态下，让画面即打即干



双导布辊+前摆固定毛刷辊结合气缸式摆杆走料，更稳定整齐



负压供墨单元，高效稳定，长时间打印不断墨



12升大连续供墨系统，配合负压墨路，完全可以做到长时间稳定打印不断墨、不飞墨。



广泛应用于：家居用品、服装、口罩、T恤印花、帆布袋、靠垫、箱包制品、旗帜、窗帘门窗、沙发桌垫、雨伞帐篷等纺织布料。

技术参数		TECHNICAL PARAMETERS	
型号		OR2236-24 TX	OR2236-36 TX
喷头	喷头类型	I3200-A1	
	喷头数量	24	36
	墨点大小	3.5pl	
速度	1pass	980 m²/h	1200 m²/h
	2pass	495 m²/h	600 m²/h
墨水	种类	超高浓度/高浓度热转印墨水	
	颜色	CMYK	
	供墨方式	负压供墨	
	容量	12 L	
机器宽幅		2250 mm	
打印宽幅		2200 mm	
X轴传动		直线电机+双THK高品质导轨+30cm钢梁结构	
介质传送		胶辊传动	
机架结构		重型墙板	
收放料结构		后放后收 / 超声波传感器 / 变频电机	
可承载材料		万米放料	
材料规格		≥ 30 g	
烘干结构		外置三段自动控制风热一体烘干器	
保湿结构		全自动清洗保湿一体组件	
RIP 软件		标配锐印北斗版	
支持图像格式		JPG、TIF、PDF 等	
电脑配置	操作系统	Win7 64 位/ Win10 64 位	
	硬件要求	硬盘：500G 以上（ 建议使用固态硬盘 ）； 运行内存 8G 以上； 显卡：ATI 独显 4G 内存； CPU: i7 处理器	
	传输接口	千兆网口	
电源要求	输入电压	AC220V ± 5%， 16A， 50Hz	
	打印系统	7000W	
	烘干系统	最大功率：18KW	
标配组件		智能烘干系统、连续供墨系统、万米放卷、负压装置、磁悬浮电机模组等	
工作环境		温度：15℃至 32℃；湿度： 40%至 70%（ 无冷凝 ）	
机器尺寸 / 重量		4550x2550x2050 mm / 1850 kg	
包装尺寸 / 重量		设备：4600x1200x2000 mm / 1600 kg + 万米收放：2700x1140x1200 mm / 400 kg	

