

OR-A3 DTF(XP600x2)

迷你型烫画打印机



免刻/免镂空/免排废

◆ 个性定制 ◆ 不限面料 ◆ 一键操作 ◆ 单件起订

服装成衣-小字母、小标签、企业logo、镂空图案、一件起做免制版

烫画流程



- 高品质功率电机，保证速度提升的同时小车更加平稳运行；
- 烫画打印，使用水性墨水打印方便快捷；
- 采用Epson XP600 / I1600-A1 x 2 打印头，性价比明显提升；
- 设备整体操作简单，一建打印；

高性价比机器性能参数



重型压轮
分段压纸轮及高弹力
弹簧有效保障打印走
纸的精准度及稳定性




急停开关
紧急状态下可快速断电



按键面板
中英文按键面板，
操作简单易懂



撒粉烘干机控制面板
简单便捷



自动放纸器
放纸器阻力可调节，加
厚5cm直径钢管



墨盒系统
恒压供墨，有效防止断墨，
透明墨盒及颜色标示



吸风式打印平台
全密封吸风结构和静音
吸风风扇设计，使工作
噪音降低，内置平台加
热，快速烘干画面



白墨搅拌
开机自动间歇性搅拌白墨、
使墨盒墨水循环流通，防止
堵塞



烫画机可将各种烫画经热转印烫在棉、麻、化纤等织物上，还可将彩色色标、人像照片、风景图案等烤制在瓷板、金属板上，特别适合制作奖牌、纪念证牌、文化衫等，经济又实用，图案精美，可用：布料、尼龙、化纤、棉布、皮革、泳衣、PVC/EVA等。

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

喷头数量	Epson I1600-A1 x 2	Epson XP600 x 2
打印技术	微压电喷墨打印	
打印幅面	≤ 300 mm	
介质	宽度	320mm
	材料	PET烫画打印膜
墨盒	供墨方式	彩色虹吸+白墨定时搅拌
	颜色	CMYK Lc Lm + W
打印精度	360dpi 720dpi 1440 dpi	
打印速度	4pass (720x360dpi) :	5 m ² /h
	6pass (720x540dpi) :	3.5 m ² /h
6pass :	5 m ² /h	
8pass :	3 m ² /h	
加热方式	烘干平台加热	
接口	网口线	
RIP软件	锐印UV版 / 蒙泰UV版	
收卷方式	自动收卷	
电源要求	额定电压220V，额定电流5A	
功耗	300W	
尺寸 (A3+撒粉机)	1950(W) x 950(D) x 600(H) mm	
重量	95 kg	
使用环境	开机状态	温度: 15° C至32° C (59° F至90° F) (建议20° C [68° F] 或更高),湿度: 相对湿度35%至80%(无冷凝) *1
	关机状态	温度: 5° C至40° C (41° F至104° C),湿度: 相对湿度20%至 80%(无冷凝)

