

OR-5804H

多功能皮革导带打印机

4头

I3200-E1 / U1



(特种应用：皮革、地垫方案)

选配工业级收放

• 皮革导带机色彩配置及输出应用



4 x I3200-E1



配置四个I3200-E1 / U1打印喷头,采用先进板控技术,使用3.5pl超小墨滴,工业级别设计保障打印头经久耐用。

◆变量

◆固定



3.5pl可变墨滴



智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了高品质印刷输出,并大大提高了打印速度,满足了用户对打印质量和速度的要求。

• 高性能高稳定高耐用性

人性化功能

1.纸张圆点可选自动感应,也可手动设置; 2.打印过程中可调,可改步进;
3.专业的收放料系统; 4.专业环保排烟过滤系统;


负压供墨系统

1.工业级负压系统支持高速打印,保证供墨系统更加稳定流畅;
2.工业级喷头配置恒温加热系统,喷头在打印过程中不受环境湿度影响;


自动升降墨栈

升降式自动吸墨,操作简单,实现自动化维护喷头功能,自动清洗,保湿功能,不易断墨;

• 配置参数



专用高强度低拉伸导带,不跑偏不变形,使用寿命长;




自动保湿清洗组件,保证清洗的稳定性,提供工作稳定性;



高品质直流伺服电机稳定性好使用寿命长;



除静电装置,能有效预防因静电引起的斜喷及飞墨等现象;



THK高精度静音导轨;



小车增加底板加热,有效提高打印的稳定性;

- I3200-E1 / U1喷头 满足不同需求应用的客户,材料适应性更加广泛;
- 弱溶剂 / UV环保无味墨水,色彩艳丽,流畅性好;
- 重型墙板机架 - 保证打印品质、材料选择范围更加广泛;
- 独有的平台加网带材料的适应性更加广泛,对一些特定材料上打印轻松完成;
- 外置供电电源,智能收纸系统,收料器随着机器打印和停止会自动开启关闭,延长收料电机的使用寿命;



应用于：广告、图文、影像、皮革印花、装饰画、工艺品、厨房垫、外包装盒等。

参数			SPECIFICATIONS	
型号		OR-5804H		
打印头		4 x I3200-E1	4 x I3200-U1	
打印技术		微压电喷墨打印		
介质尺寸	宽幅	1820 mm		
	厚度	10 mm		
	重量	60 kg		
打印宽幅		1800 mm		
墨盒	种类	弱溶剂环保无味墨水		UV环保无味墨水
	容量	连供系统 (3L大墨盒+220cc二级墨盒)		
	颜色	CMYK		
分辨率		2400 dpi		
速度	4 pass	84 m²/h		
	6 pass	62 m²/h		
	8 pass	46 m²/h		
接口		网口板卡		
电压		AC 220V ± 5%, 16A, 50/60 HZ		
软件		蒙泰 (选配PrintFactory)		
重量		450 kg		
尺寸		3400(W)x 950(D)x1330(H) mm		
环境	开机模式	温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结)		
	关闭模式	温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结)		
附件		支架、收放料器、冷风风干系统、红外烘干系统、大供墨系统、墨囊压片、电源线、压纸片、驱动光盘、用户手册等		

