

## OR-1802 (Epson I3200-A1/E1x2)

弱溶剂 / 水性广告写真机





经济环保 / 省人力高效率 / 高画质


### 高速微压电喷墨打印技术

OR-1802配置两颗I3200打印喷头,采用先进板控技术,工业级别设计保障打印头经久耐用。速度高达55m<sup>2</sup>/h。

配备2头 I3200



最小3.5pl可变量滴



智能喷墨打印技术和可变量滴保证了完美的印刷输出,并大大提高了打印速度,满足了用户对打印质量和速度的要求。

- 1.可选择自动或手动设置打印
- 2.送料校准可在印刷过程中使用
- 3.可从计算机或打印机面板选控制打印机
- 4.自动连续清洗墨管


### OR-1802 技术参数



220cc二级墨盒+  
1.5L墨桶,提供稳定的打印速度




内置加热器和冷却风扇



外置供电电源,智能收纸系统



高品质直流伺服电机稳定性好使用寿命长



自动保湿清洗组件,保证清洗及工作稳定性;



三压轮结构,带来更稳定的走料精度

- 使用微压电喷墨打印技术;
- 人性化智能设计;
- 稳定连供系统保障惊人的打印速度,
- 便捷直观的操作界面;



可满足户内外PP，户内外相纸，车身贴，水性灯片，弱溶剂灯片，油画布，无纺布等卷材打印。

| 参数     |      | SPECIFICATIONS                     |              |                   |              |   |                 |
|--------|------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---|-----------------|
| 型号     |      | OR-1802                            |              |                   |              |   |                 |
| 打印头    |      | Epson i3200-E1/ A1 x 2             |              |                   |              |   |                 |
| 打印技术   |      | 微压电喷墨打印                            |              |                   |              |   |                 |
| 介质尺寸   | 宽幅   | 210 – 1830 mm                      |              |                   |              |   |                 |
|        | 厚度   | 1 mm                               |              |                   |              |   |                 |
|        | 重量   | 60 kg                              |              |                   |              |   |                 |
| 打印宽幅   |      | 210 – 1800 mm                      |              |                   |              |   |                 |
| 墨盒     | 种类   | 水性                                 |              |                   | 弱溶剂          |   |                 |
|        | 容量   | 连供系统 (1.5升墨桶)                      |              |                   |              |   |                 |
|        | 颜色   | CMYK                               | /            | CMYK LC LM LK LLk | CMYK         | / | CMYK LC LM OR R |
| 功耗     |      | 7500W                              |              |                   |              |   |                 |
| 分辨率    |      | 2400 dpi                           |              |                   |              |   |                 |
| 打印速度   |      | 4pass 55m²/h                       | 4pass 27m²/h | 4pass 55m²/h      | 4pass 27m²/h |   |                 |
|        |      | 6pass 40m²/h                       | 6pass 20m²/h | 6pass 40m²/h      | 6pass 20m²/h |   |                 |
|        |      | 8pass 27m²/h                       | 8pass 13m²/h | 8pass 27m²/h      | 8pass 13m²/h |   |                 |
| 接口     |      | 千兆网口                               |              |                   |              |   |                 |
| 电压     |      | AC 220V ± 5%,16A, 50/60 HZ         |              |                   |              |   |                 |
| 介质加热系统 |      | 三段式加热系统，设置温度范围30℃-60℃              |              |                   |              |   |                 |
| 包装重量   |      | 350 kg                             |              |                   |              |   |                 |
| 尺寸     | 机器尺寸 | 3200(W)x 1100(D)x1580(H) mm        |              |                   |              |   |                 |
|        | 包装尺寸 | 3360(W)x 750(D)x1050(H) mm         |              |                   |              |   |                 |
| 环境     | 开机模式 | 温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结) |              |                   |              |   |                 |
|        | 关闭模式 | 温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结)  |              |                   |              |   |                 |
| 附件     |      | 支架、收放料器、冷风风干系统、大供墨系统、电源线、压纸片、用户手册等 |              |                   |              |   |                 |

