

OR-5806E UV (Epsoni3200-U1x6)

彩白彩高速专用导带机

彩 白 彩

多层印刷分层技术



CWC

C M Y K W C M Y K

2400
dpi

可调节精度

可变墨滴

简单操作

售后无忧

售后无忧

3层印刷分层技术用于彩白彩/皮革白彩油工艺

第三层

正面浮现出来的彩墨层

第二层

促进彩色层发色的白色层

第一层

背面浮现出来的彩墨层



正面



背面

OR-5806E UV不同色彩模式的搭配应用方案，满足不同客户的需求,可替代弱溶剂机器市场，彩白彩三层超透玻璃贴使用环保材料制作，绿色环保；透明度高：可以完全和商场展柜门面玻璃融为一体，整体效果非常自然；超透玻璃贴为后道安装程序提供便捷服务！




透明贴装饰效果



打灯前后对比效果


多层印刷分层技术用于多种方案应用一次成型

彩白彩+镂空、烫金、磨砂等多方案组合一体成型，可以达到彩白彩+镂空、彩白彩+镂空+烫金、彩白彩+镂空+磨砂、彩白彩+烫金+磨砂、彩白彩+镂空+烫金+磨砂等效果，皆可通过OR-5806EUV一次打印成型。满足更多客户对超透玻璃贴方案应用需求，体现新式广告表现手法，提升广告附加值。



除静电装置

有效消除打印过程中材料表面静电引起的飞墨和斜喷，提升画面精细度



喷头底板加热单元

有效实施监测喷头温度状态，快速升温




负压供墨系统

高效稳定，不用担心供墨不足出现打印断墨的问题




自动保湿清洗组件+独立刮片

智能保湿墨栈，高效密闭，长效保湿



高强度导带+前后压料杆

专用高强度低拉伸导带，不跑偏不变形，使用寿命长；



THK高精度静音双导轨

有效降低工作环境噪音，提升小车打印精度及平稳性

3-6个I3200喷头合理布局完成多方案应用

- 三 / 六头：彩白彩满足超透玻璃贴应用 / 白彩光油满足皮革烫金应用；
- 四头：彩白彩磨砂+光油满足超透玻璃贴的镂空、磨砂、烫金等应用；
- 多喷头组合可完成全彩、彩白、白彩、彩白彩、磨砂等打印方案；



广泛应用：灯片、透明膜、车贴、超透玻璃贴、PET、PVC等各类广告装饰材料完成彩白彩烫金、磨砂、镂空等打印方案。

技术参数			TECHNICAL PARAMETER
型号	OR-5806EUV		
打印头	Epson i3200-U1 x 6		
打印技术	微压电喷墨打印		
介质尺寸	宽幅	1820 mm	
	厚度	1-2 mm	
	重量	80 kg	
打印宽幅	≤1800 mm		
墨盒	种类	UV环保墨水	
	容量	1.5L	
	颜色	CMYK / W / V	
功耗	4500W		
分辨率	2400 dpi		
打印速度	(EpsonI3200-U1x6) 彩白彩		
	4pass	20 m²/h	
	6pass	15 m²/h	
接口	千兆网口		
电压	AC 220V ± 5%,16A, 50/60 HZ		
固化单元	光固化水冷UV LED灯		
设备尺寸/重量	3550x1760x1820 mm / 850kg		
包装尺寸/重量	3900x1660x1880 mm / 950kg		
使用软件	锐印UV版		
环境	开机模式	温度: 15℃ - 32℃ / 湿度: 35 - 80% (无凝结)	
	关闭模式	温度: 5℃ - 40℃ / 湿度: 20 - 80% (无凝结)	
附件	支架、收放料器、水冷箱、电源线、用户手册、废墨盒、墨盒、RIP 软件等		

