

OR-1804/1806 TX

高速数码印花机 (EpsonI3200-A1x4/6)



(重型墙板-支持1000米介质收放)

打印头配置技术特点



OR-1804(1806)TX配置4/6个爱普生I3200-A1打印喷头,采用微压电喷墨打印技术,可变墨滴打印,高精度输出,工业级别设计保障打印头经久耐用。

● AI智能工作效率高 ● 精度高速度快结构稳定 ● 服务售后无忧

CMYK x 4	CMYK x 6	CMYKx4	CMYKx6
2pass(360x1200dpi)	180 m ² /h	1pass(360x1200dpi)	270 m ² /h
3pass(360x2400dpi)	90 m ² /h	2pass(360x2400dpi)	135 m ² /h

高强度的生产结构,稳定可靠,气涨轴后放后收可支持1000米收放,实现无人值守的自动化生产模式,生产力得到进一步的提升。

- 独特外观设计,科技感十足,美观时尚,便捷直观的操作界面;
- 智能化设计,配置汉森北斗锐印软件;
- 稳定连供系统,配3L大墨瓶,恒压稳定输出品质高;
- 三段可控烘干,区域打印,即打即干,节约能耗;
- 千兆网端口传输速度快,断电续打;
- 可变墨滴技术,画面层次细腻丰富。

OR-1804 (1806) TX 技术参数

智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了高品质印刷输出,并大大提高了打印速度,满足了用户对打印质量和速度的要求。



(电脑设计出图)




(数码印花机打印)




(转印机转印)



(成品展示)




高精度打印平台:为高精度高质量出货奠定基础




高品质THK静音导轨



自动保湿清洗组件,保证清洗的稳定性,提供稳定工作



前段走料辊装置:有效控制材料的稳定性



小车增加底板加热,有效提高打印的稳定性



气涨轴后放后收装置,支持1000米的卷纸收卷



广泛应用于：家居用品、服装、口罩、T恤印花、帆布袋、靠垫、箱包制品、旗帜、窗帘门窗、沙发桌垫、雨伞帐篷等纺织布料。

技术参数			TECHNICAL PARAMETERS	
型号		OR-1804 TX		OR-1806 TX
喷头	喷头类型	I3200-A1		
	喷头数量	4		
	墨点大小	3.5pl		
速度		2pass – 180 m²/h		1pass – 270 m²/h
		3pass – 90 m²/h		2pass – 135 m²/h
墨水	种类	热转印墨水		
	颜色	CMYK		
	供墨方式	虹吸供墨		
	容量	3 L		
机器宽幅		1830 mm		
打印宽幅		1800 mm		
X轴传动		皮带电机		
介质传送		三段独立升降压轮		
机架结构		墙板		
收放料结构		后放后收		
可承载材料		千米收放料		
材料规格		≥ 30 g		
烘干结构		外置三段可控红外风热一体烘干器		
保湿结构		全自动清洗保湿一体组件		
RIP 软件		标配锐印北斗版		
支持图像格式		JPG、TIF、PDF 等		
电脑配置	操作系统	Win7 64 位/ Win10 64 位		
	硬件要求	硬盘：500G 以上（建议使用固态硬盘）；运行内存 4G 以上；显卡：ATI 独显 4G 内存；CPU: i7 处理器		
	传输接口	千兆网口		
电源要求	输入电压	AC220V ± 5%，16A，50Hz		
	打印系统	1500W		
	烘干系统	最大功率：8000W		
标配组件		智能烘干系统、连续供墨系统、装机配件等		
工作环境		温度：15℃至 32℃；湿度：40%至 70%（无冷凝）		
机器尺寸 / 重量		3320x1250x1750 mm / 550 kg		
包装尺寸 / 重量		3550x1140x1790 mm / 620 kg		

