

OR-1601/1801 (Epson I3200-A1/E1x1)


单头水性/弱溶剂/数码印花打印机

搭载汉森板控 达到最佳效果



占地小 | 品质优 | 精度高 | 打印稳定
广告门店必备机型

微压电喷墨打印技术



OR-1601配置1个爱普生I3200-A1/E1打印喷头,采用微压电喷墨打印技术,可变量滴打印,高精度输出,工业级别设计保障打印头经久耐用。

- AI智能工作效率高
- 精度高操作便捷结构稳定
- 服务售后无忧

CMYK	CMYK - 1 x Epson I3200-A1/E1
4pass(360x2400dpi)	21 m/h
6pass(720x1800dpi)	15 m/h
8pass(720x2400dpi)	10 m/h


高端配置高清打印：微压电喷墨打印技术 — 成像逼真，画面细腻，优势如下：

- 独特外观设计，科技感十足，美观时尚，便捷直观的操作界面；
- 智能化设计，兼容多种打印软件配置；
- 稳定连供系统，配四支1.5L大墨瓶,恒压稳定输出品质高；
- 三段可控烘干，区域打印，即打即干,节约能耗；
- 千兆网端口传输速度快，断电续打；
- 可变量滴技术,画面层次细腻丰富。

OR-1601 技术参数(黑色/白色可选)

智能喷墨打印技术和可变量滴保证了高品质印刷输出，并大大提高了打印速度，满足了用户对打印质量和速度的要求。

- 1.可选择自动或手动设置打印
- 2.送料校准可在印刷过程中使用
- 3.可从计算机或打印机面板选控制打印机
- 4.自动连续清洗墨管




220cc二级墨盒+
1.5L墨桶,提供稳定的打印速度



高品质直流感电机稳定性好使用寿命长



高品质静音导轨



自动保湿清洗组件，保证清洗及工作稳定性；



外置供电电源，智能收纸系统



二压轮+吸风结构，带来稳定的走料精度



可满足户内外写真PP，户内外相纸，车身贴，油画布，无纺布，绢丝布，白画布，数码印花等卷材打印。

参数		SPECIFICATIONS	
型号		OR - 1601	OR - 1801
打印头		Epson I3200 - E1/A1 x 1	
打印技术		微压电喷墨打印	
介质尺寸	宽幅	210 - 1630 mm	210 - 1830 mm
	厚度	1 mm	
	重量	50 kg	
打印宽幅		210 - 1600 mm	210 - 1800 mm
墨盒	墨水	水性 / 弱溶剂 / 数码印花	
	容量	虹吸 (二级墨盒+大墨桶)	
	颜色	CMYK	
功耗		3000W	
最大分辨率		2400 dpi	
打印速度		4pass - 21 m²/h	4pass - 23 m²/h
		6pass - 15 m²/h	6pass - 17 m²/h
接口		千兆网口	
电压		AC 220V ± 5%,16A , 50/60 HZ	
介质加热系统		三段式加热系统，设置温度范围30 - 60	
设备尺寸 / 重量		2585x685x1482 mm / 220 kg	2800x700x1500 mm / 250 kg
包装尺寸 / 重量		2700x760x760 mm / 250 kg	2920x760x760 mm / 280 kg
环境	开机模式	温度: 15 - 32 / 湿度: 35 - 80% (无凝结)	
	关闭模式	温度: 5 - 40 / 湿度: 20 - 80% (无凝结)	
附件		支架、收放料器、供墨系统、电源线、压纸片、用户手册等	

