

OR-1804A (Epson i3200-A1/E1)

四头高速户内外广告写真机



经济环保 / 省人力高效率 / 高画质 / 四色 八色可选

高速微压电喷墨打印技术

4xI3200-A1/E1打印喷头,采用先进板控技术,工业级设计保障打印头经久耐用。

4 x I3200-A1 / E1



3.5pl可变墨滴




智能喷墨打印技术和可变墨滴保证了高品质印刷输出,并大大提高了打印速度,满足了用户对打印质量和速度的要求。

- 1.可选择自动或手动设置打印
- 2.送料校准可在印刷过程中使用
- 3.可从计算机或打印机面板选控制打印机
- 4.自动连续清洗墨管

OR-1804 技术参数(黑色/白色外观可选)



220cc二级墨盒+3L墨桶
提供稳定的打印速度




THK高品质静音导轨



自动保湿清洗组件,保证清洗的稳定性,提供工作稳定性;



内置加热器和冷却风扇



小车增加底板加热,有效提高打印的稳定性



三压轮结构,带来更稳定的走料精度

- 使用微压电喷墨打印技术;
- 支持四色/八色打印,高精打印画面;
- 人性化智能设计;
- 稳定连供系统保障惊人的打印速度;
- 便捷直观的操作界面;



可满足户内外PP, 户内外相纸, 车身贴, 水性灯片, 弱溶剂灯片, 油画布, 无纺布等卷材打印。

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

型号	OR-1804A				
打印头	Epson i3200-E1/ A1 x 4				
打印技术	微压电喷墨打印				
介质尺寸	宽幅	210 – 1830 mm			
	厚度	1 mm			
	重量	60 kg			
打印宽幅	210 – 1800 mm				
墨盒	种类	水性	弱溶剂		
	容量	连供系统 (3升墨桶)			
	颜色	CMYK / CMYK LC LM LK LLk	CMYK /	CMYK LC LM OR R	
功耗	7500W				
最大分辨率	2400 dpi				
打印速度	4pass	84m ² /h	4pass 42m ² /h	4pass 84m ² /h	4pass 42m ² /h
	6pass	62m ² /h	6pass 31m ² /h	6pass 62m ² /h	6pass 31m ² /h
	8pass	46m ² /h	8pass 23m ² /h	8pass 46m ² /h	8pass 23m ² /h
接口	千兆网口				
电压	AC 220V ± 5%, 16A, 50/60 HZ				
介质加热系统	三段式加热系统, 设置温度范围30℃-60℃				
包装重量	400 kg				
尺寸	机器尺寸	3158(W)x 1000(D)x1700(H) mm			
	包装尺寸	3350(W)x 1200(D)x1820(H) mm			
环境	开机模式	温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结)			
	关闭模式	温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结)			
附件	支架、收放料器、冷风风干系统、大供墨系统、电源线、压纸片、用户手册等				

南京欧瑞卡数码科技有限公司

地址：江苏省南京市溧水区和凤工业园和高路116号

电话：025-69970281/69970282

网站：www.oricsystems.cn

