

新品 EpsonI3200-U1

大白鲨® OR-6800E

UV 彩白黑白彩五层专业打印机


彩白黑白彩

四/五层打印分层技术




5 xEpsonI3200原装喷头，具备多层打印输出应用

爱普生原装喷头，可满足四层（彩白黑彩）、五层（彩白黑白彩）多层打印方案，一台机器可以在不同的颜色模式下打印多种解决方案，可以满足不同客户的要求。



3层打印分层技术，用于超透彩白彩方案

独特的“彩色+白色+彩色”打印模式，实现了超透橱窗展示，适用于各种型材展架应用。「彩」+「白」+「彩」多层打印分层技术，画面细腻多变：满足不同客户的需求，可替代部分高端弱溶剂机器市场，彩白彩三层超透玻璃贴使用环保材料制作，绿色环保；透明度高：可以完全和商场展柜门面玻璃融为一体，整体效果非常自然；超透玻璃贴为后道安装程序提供便捷服务！



透明贴装饰效果



打灯前后对比效果

「彩」+「白」+「彩」3层印刷搭配内照式照明，可以达到从背面打光时图片变幻的效果。透过白天与夜晚、表层与里层的图像切换，体现新式广告表现手法，提升广告附加值。

4层打印分层技术，用于打光与不打光图案变换效果



打灯前后的效果表现

独特的“彩色+白色+黑色+彩色”打印模式，实现了打光与不打光，色彩表现不致性，替代双面打印，一次成型，适用于各种型材灯箱应用。

5层打印分层技术，双面应用

「彩」+「白」+「黑」+「白」+「彩」应用5层打印，达到光照照射不透光，双面窗贴新应用，可打印双面不一样的设计图案，双面打印一次成型！



一张介质上打印双份广告，且不透光串色！

- 配置5颗I3200-U1喷头，使用3.5pl超小墨滴的UV机器；
- 1.8m UV彩白彩、全彩、彩白黑彩、彩白黑白彩专用打印机；
- 爱普生独有的VSDT（可变墨滴技术）可以自由控制喷射的墨滴大小；
- 减小画面颗粒感，呈现更多画面细节、色彩过渡平滑，饱和度高；
- 多层打印增加一个广告位2幅不同画面效果展示；



优越的图像输出广泛应用：超透玻璃贴、灯片、透明膜、车贴、墙纸、墙布、丝绢画布等各类广告装饰材料。

OR-6800E技术参数			TECHNICAL PARAMETER				
型号	OR-6800E						
打印头	5 x EpsonI3200-U1						
颜色			CMYK	CMYK+W	CMYK+W+CMYK	CMYK+W+K+CMYK	CMYK+W+K+W+CMYK
打印速度	6pass		13 m²/h	7.6 m²/h	7.6 m²/h	7.6 m²/h	7.6 m²/h
打印模式	压电式喷墨打印						
介质	宽幅		1820 mm				
	厚度		1 mm				
	重量		80 kg				
打印宽幅	1800 mm						
墨盒	种类		UV 墨水				
	容量		连供系统 (1.5L墨桶)				
固化单元	双UV LED灯						
打印精度	1200 dpi						
电压	AC 220V ± 10%, 50/60 HZ						
软件	标配PhotoPrint 选配 Onyx, Caldera						
机器尺寸	3210(W)x1048(D)x1420(H) mm						
机器重量	700 kg						
包装尺寸	3340(W)x1080(D)x1490(H) mm						
包装重量	800 kg						
环境	开机模式		温度: 15℃ – 32℃ / 湿度: 35 – 80% (无凝结)				
	关闭模式		温度: 5℃ – 40℃ / 湿度: 20 – 80% (无凝结)				
附件	数据线, 压纸片, 用户手册, 废墨盒, 墨盒, RIP 软件等						

