

OR-1808/2208 TX (Epson i3200-A1x8)

高速数码印花工业机



(重型墙板:支持1000m收放料)

八颗打印头配置

采用先进的板控技术，配备八个i3200打印头，每个喷头3200喷嘴，3.5pl墨滴，打印精度可达3600dpi。工业级别的设计，保障打印头经久耐用。


高强度的生产结构，稳定可靠，可支持1000米放料系统，全面实现无人值守的自动化生产模式，生产力得到进一步的提升。

- 双导轨结构，升级版电机，小车运行更加平稳；
- 高强度的外观机构，更加稳定可靠；
- 暖风结构及静音吸风风扇，降低噪音；
- 配备恒温加热系统，喷头在打印过程中不受环境温度的影响；
- 使用多点自适应压轮，压力控制精准，走纸平顺，实现连续稳定打印。

高性价比机器性能参数



显示屏加热控制，更好的有效控制和方便功率调节



分段调控三段压轮



可控变频电机



超宽超厚主梁搭配THK静音双导轨




220cc二级墨盒+5L大墨桶：稳定的供墨系统，保障惊人的打印速度



更宽的下箱体结构：右箱体支持摆放电脑



增加底板加热，有效提供打印稳定性；底座调节方式更好，更加方便安装调试



8头底板墨栈保湿：提供打印喷头的清洗与保湿，操作维护更加便捷



广泛应用于：服装、家装面料、采样、T恤印花、帆布袋、靠垫、踏板车、旗帜、纺织布料等。

参数			SPECIFICATIONS	
型号		OR - 1808 TX		OR - 2208 TX
喷头		8 x i3200		
打印技术		微压电喷墨打印		
介质	宽度	1800 mm		2200 mm
	厚度	1 mm		
	承载	1000米收放		
打印幅宽		1850 mm		2250 mm
墨盒	类型	热升华墨水		
	容量	220ml连供墨盒 + 5L报警墨瓶		
	颜色	CMYK		
打印分辨率		3600 dpi		
打印速度		1pass(360x1200dpi): 360 m²/h		1pass(360x1200dpi): 380 m²/h
		2pass(360x2400dpi): 180 m²/h		2pass(360x2400dpi): 196 m²/h
		3pass(360x3600dpi): 100 m²/h		3pass(360x3600dpi): 120 m²/h
加热系统		外置自动控制风热一体烘干机		
接口		USB 3.0		
电源		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ		
机器尺寸		3370(W)x1200(D)x2000(H) mm		3770(W)x1200(D)x2000(H) mm
重量		650 kg		750 kg
包装尺寸		3570(W)x1400(D)x2200(H) mm		3970(W)x1400(D)x2200(H) mm
包装重量		690 kg		800 kg
环境	开	温度: 59°F to 90°F [15 to 32] (68°F[20]或更高) / 湿度: 35 to 80% (无冷凝)		
	关	温度: 41°F to 104°F [5 to 40] / 湿度: 20 to 80% (无冷凝)		
附件: 外置自动控制风热一体烘干机、液位报警系统、双气胀轴自动收放料系统、自动保湿清洗系统				

