

OR-2215 TX

重型超高速数码印花工业机

15头

I3200-A1

OR-2215 TX

580 m²/h



(重型墙板:支持10000M收放料)

打印头配置

采用先进的板控技术，配备15个i3200打印头，3.5pl墨滴，打印精度可达3600dpi。工业级别的设计，保障打印头经久耐用。


高强度的生产结构，稳定可靠，可支持10000米放料系统，全面实现无人值守的自动化生产模式，生产力得到进一步的提升。

- 双导轨结构，升级版电机，小车运行更加平稳；
- 高强度的外观机构，更加稳定可靠；
- 暖风结构及静音吸风风扇，降低噪音；
- 配备恒温加热系统，喷头在打印过程中不受环境温度的影响；
- 使用多点自适应压轮，压力控制精准，走纸平顺，实现连续稳定打印。

高性价比机器性能参数



显示屏加热控制，更好的有效控制和方便功率调节



分段调控三段压轮



可控变频电机



超宽超厚主梁搭配THK静音双导轨



220cc二级墨盒+5L大墨桶：稳定的供墨系统，保障惊人的打印速度



更宽的下箱体结构：右箱体内存放电脑



增加底板加热，有效提供打印稳定性；底座调节方式更好，更加方便安装调试



15头底板墨栈保湿：提供打印喷头的清洗与保湿，操作维护更加便捷



广泛应用于：服装、家装面料、采样、T恤印花、帆布袋、靠垫、踏板车、旗帜、纺织布料等。

参数		SPECIFICATIONS
机器型号		OR-2215 TX
喷头	喷头类型	I3200-A1
	喷头数量	15
	墨点大小	3.5pl
打印速度	1pass	580 m²/h
墨水	种类	热转印分散墨水
	颜色	CMYK
	供墨方式	虹吸供墨
打印介质		热转印纸
打印宽幅		2250 mm
收放料结构		气胀轴自动收放料系统
烘干结构		外置自动控制风热一体烘干器
保湿结构		全自动清洗保湿一体组件
RIP软件		标配锐印北斗版
支持图像格式		JPG、TIFF、PDF等
电脑配置	操作系统	Win7 64位 / Win10 64位
	硬件要求	CPU:i7处理器（9代以上）；硬盘：500G以上（固态硬盘）；运行内存：16G；显卡：ATI独显4G内存；品牌主板（华硕、技嘉）
	传输接口	USB 3.0高速接口
电源要求	输入电压	交流220V ± 5%，16A，50Hz ± 1；
	打印系统	1500W
	烘干系统	最大功率：13KW
标配组件		外置自动控制风热一体烘干器、液位报警系统、双气胀轴自动收放料系统、自动保湿清洗系统
工作环境		温度：15℃-32℃，湿度：相对湿度40%-70%（无冷凝）
机器尺寸		4100x1250x2100mm
包装尺寸		4200x1350x2300mm

