

OR-2608/3208 TX

高速重型数码印花工业机

8头

I3200-A1

OR-2608 TX

420 m²/h

OR-3208 TX

450 m²/h



(重型墙板:支持1000M收放料)

打印头配置

采用先进的板控技术，配备八个i3200打印头，每个喷头3200喷孔，3.5pl墨滴，打印精度可达3600dpi。工业级别的设计，保障打印头经久耐用。


高强度的生产结构，稳定可靠，可支持1000米放料系统，全面实现无人值守的自动化生产模式，生产力得到进一步的提升。

- 双导轨结构，升级版电机，小车运行更加平稳；
- 高强度的外观机构，更加稳定可靠；
- 暖风结构及静音吸风风扇，降低噪音；
- 配备恒温加热系统，喷头在打印过程中不受环境温度的影响；
- 使用多点自适应压轮，压力控制精准，走纸平顺，实现连续稳定打印。

高性价比机器性能参数



显示屏加热控制，更好的有效控制和方便功率调节



分段调控三段压轮



可控变频电机



超宽超厚主梁搭配THK静音双导轨




220cc二级墨盒+5L大墨桶：稳定的供墨系统，保障惊人的打印速度



更宽的下箱体结构：右箱体内存放电脑



增加底板加热，有效提升打印稳定性；底座调节方式更好，更加方便安装调试



8头底板墨栈保温：提供打印喷头的清洗与保湿，操作维护更加便捷



广泛应用于：服装、家装面料、采样、T恤印花、帆布袋、靠垫、踏板车、旗帜、纺织布料等。

参数		SPECIFICATIONS	
型号		OR-2608 TX	OR-3208 TX
喷头		8 x i3200	
打印技术		微压电喷墨打印	
介质	宽度	2650 mm	3250 mm
	厚度	1 mm	
	承载	1000米收放	
打印幅宽		2600 mm	3200 mm
墨盒	类型	热升华墨水	
	容量	220ml连供墨盒 + 5L报警墨瓶	
	颜色	CMYK	
打印分辨率		3600 dpi	
打印速度		1pass(360x1200dpi): 420 m²/h	1pass(360x1200dpi): 450 m²/h
		2pass(360x2400dpi): 210 m²/h	2pass(360x2400dpi): 230 m²/h
		3pass(360x3600dpi): 116 m²/h	3pass(360x3600dpi): 140 m²/h
加热系统		外置自动控制风热一体烘干器	
接口		网口	
电源		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ	
机器尺寸		4170x1200x2000 mm	4720x1200x2000 mm
重量		880 kg	950 kg
包装尺寸		4300*1140*1750 mm	5050*1140*1750 mm
包装重量		950 kg	1050 kg
环境	开	温度: 59°F to 90°F [15°C to 32°C] (68°F[20°C]或更高) / 湿度: 35 to 80% (无冷凝)	
	关	温度: 41°F to 104°F [5°C to 40°C] / 湿度: 20 to 80% (无冷凝)	
附件		外置自动控制风热一体烘干器、液位报警系统、双气胀轴自动收放料系统、自动保湿清洗系统	

